

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Заместителю руководителя ГЦИ СИ УНИИМ

С.В.Медведевских

« 19 » июня 2006 г.



**Измерители твердости динамические
ЭЛИТ-2Д**

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 21304-01
Взамен
№

Выпускаются по ТУ 4271-003-20872624-00 «Измеритель твердости динамический ЭЛИТ-2Д. Технические условия».

Назначение и область применения

Измерители твердости динамические ЭЛИТ-2Д (далее – твердомеры) предназначены для измерения твердости в единицах Роквелла (HRC) и Бринелля (HB) на поверхности изделий из конструкционных сталей и других материалов, близких к ним по модулю упругости, в диапазоне от 80 HB до 450 HB и от 20 HRC до 70 HRC.

Область применения: различные отрасли промышленности.

Описание

Принцип действия твердомера основан на том, что при динамическом ударе бойка (со сферической ударной поверхностью), пущенного предварительно взвешенной пружиной, о поверхность испытуемого изделия скорость отскока зависит от твердости изделия. Отношение скоростей отскока и подлета бойка однозначно связано с твердостью.

Твердомер является портативным прибором с автономным источником питания с напряжением не более 9 В и цифровой индикацией результатов измерения на жидкокристаллическом индикаторе.

Конструктивно прибор состоит из электронного блока, помещенного в металлический корпус, и датчика цилиндрической формы, жестко соединенного с корпусом.

Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение
Диапазон измерения твердости в единицах :	HRC HB	20 – 70 80 - 450
Предел допускаемой погрешности твердомера при поверке образцовыми мерами твердости второго разряда типа МТР, МТБ по ГОСТ 9031 не превышает:		
Мера МТР (25 ± 5) HRC, не более	HRC	$\pm 2,0$
Мера МТР (45 ± 5) HRC, не более	HRC	$\pm 1,5$
Мера МТР (65 ± 5) HRC, не более	HRC	$\pm 1,5$
Мера МТБ (100 ± 25) HB, не более	HB	$\pm 15,0$
Мера МТБ (200 ± 50) HB, не более	HB	$\pm 15,0$
Мера МТБ (400 ± 50) HB, не более	HB	$\pm 15,0$
Время одного измерения, не более	с	3
Индикация		цифровая с запоминанием результата измерения
Рабочее напряжение питания прибора	В	7,5 - 9
Потребляемый ток, не более	мА	1
Габаритные размеры, не более	мм	125x65x25
Масса прибора с датчиком и батареей, не более	кг	0,2
Масса прибора с датчиком и батареей, не более	кг	0,2
Средняя наработка на отказ	ч	8000
Установленный срок службы до списания	год	8
Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха	°C	5 - 40

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на панель твердомера методом наклейки и на титульный лист «Руководства по эксплуатации» твердомера типографским способом.

Комплектность

Наименование	Шифр	Количество
1 Измеритель твердости	ЭЛИТ-2Д	1 шт.
2 Насадка для работы на плоских поверхностях		1 шт.
3 Насадка универсальная		1 шт.
4 Батарея	6F22	1 шт.
5 Руководство по эксплуатации	РЭ 427113-003-20872624-00	1 экз.
6 Методика поверки	МП 31-261-00	1 экз.
7 Футляр		1 шт.

Проверка

Проверка твердомера производится в соответствии с документом «ГСИ. Измеритель твердости динамический ЭЛИТ-2Д. Методика поверки» МП 31-261-00, утвержденной ФГУП «УНИИМ» в марте 2001 г.

Основные средства поверки:

- образцовые меры твердости второго разряда по ГОСТ 9031 типа МТП, МТБ.

Межпроверочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы

ТУ 4271-003-20872624-00 «Измеритель твердости динамический ЭЛИТ-2Д. Технические условия».


Заключение

Тип «Измерители твердости динамические ЭЛИТ-2Д» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель

ЗАО НПО «Индротест»
620049, г.Екатеринбург, К-49, а/я 105.

Генеральный директор ЗАО НПО «Индротест»



В.И.Мироненко